

Markdown

Dette er en innføring i markdown. Markdown er en måte å *skrive* på, ikke formatere. Filosofien er at alt teksten skal være leselig selv når det ikke blir formatert – altså at du skal kunne lese teksten på en behagelig måte som ren tekst.

Innholdsliste

Markdown	1
Generelle opplysninger	1
HTML	1
Spesielle tegn: < og &	2
Blokkelementer	2
Paragrafer og linjer	2
Overskrifter	2
Sitater	2
Lister	2
Kodeblokker	2
Skillelinjer	2
Andre elementer	3
Linker og bilder	3
Utheving	3
Kode	3
Escaping	3

Generelle opplysninger

HTML

HTML kan settes inn hvor som helst, og vil bli behandlet som det – med mindre det dreier seg om en kodeblokk (for øvrig markert med >). Det eneste å huske på er at blokknivåelementer må skilles ut med blanke linjer før og etter. Markdown vil ikke bli tolket inne i slike blokker

- HTML kan settes inn over alt
- **Skill ut blokknivåelementer**
 - o Markdown tolkes *ikke* i disse elementene

Spesielle tegn: < og &

Disse tegnene kan brukes som i en vanlig tekst – markdown tar seg av å lage entiteter der det er behov for det.

Blokkelementer

Paragrafer og linjer

- Start en ny paragraf ved å **sette inn en tom linje** – denne trenger bare se ut som en tom linje, og kan ha mellomrom og tabulatorer i seg. Så lenge den ser tom ut.
- Der hvor du vil ha et *hardt linjeskift* (jfr.
): **avslutt linjen med to eller flere mellomrom**

Overskrifter

Overskrifter lages på "wiki"-måten, eller ved å understreke dem med henholdsvis === og --- for førstenivå- og andrenivåoverskrifter. Wiki-metoden, hvor du setter overskriften mellom alt fra én til seks #, trenger ikke lukkes. Metoden skiller seg fra wiki ved å bruke #, ikke =

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Overskrift 1
===== | - # Overskrift 1 (#) |
| - Overskrift 2
----- | - ## Overskrift 2 (##) |
| | - ... |
| | - ##### Overskrift 6 (#####) |

Sitater

På beste svakstrømspostvis markeres egne **sitatblokker med >**. Blokksitater kan **nøstes**. Latmannsmetoden med > bare på første linje kan brukes når paragrafen deles inn med harde linjeskift.

Markdown kan også brukes inne i sitater.

Lister

- Lag *uordnede lister* med **et hvert logisk listesymbol** (som -, *, +)
- Ordnete lister markeres med **tall og punktum**. Det er ingen krav til hvilke tall du bruker, men det er smart å starte med 1.

Flere linjer i listeelementene trenger ikke rykkes inn, med det ser jo finere ut. Blanke linjer mellom listeelementene vil sette innholdet i egne paragrafer.

- Flere paragrafer får du med å rykke inn med 4 mellomrom eller en tabulator.
 - o Sitater i lister må også rykkes inn
- Lister kan startes uten å mene det, bruk da en baklengs skråstrek mellom tallet og punktet.
 - o 1989. Et fint år. → **1989**. Et fint år.

Kodeblokker

Rykk inn kodeblokker med **4 mellomrom eller en tabulator**. Kodeblokken tolkes helt til markdown kommer til en linje som ikke er rykket inn.

Skillelinjer

3 eller flere stjerner, bindestreker eller understreker resulterer i en horisontal skillelinje (<hr />). Ha gjerne mellomrom mellom dem

Andre elementer

Elementer som ikke behandles som egne blokker.

Linker og bilder

Linker kan lages på flere måter:

- Hjemmesiden [bagateller](<http://bagateller.com> "Lenketittel") er fin å besøke. →
Hjemmesiden [bagateller](#) er fin å besøke.

Eller flytt adressene ut:

- Hjemmesiden [bagateller][bg] er fin å besøke.
[bg]: <http://bagateller.com> "Kanskje en liten tittel?"
 - o Tittel kan legges i ", ' eller ()).

Altså:

- Hakeparenteser identifikator
- Et kolon
- Mellomrom eller tabulatorer
- Adressen (kan settes inni <<http://bagateller.com>>)
- "Tittel", 'tittel' eller (tittel)

Hvis du vil bruke lenketesten som identifikator, lar du [] stå tomt etter lenketeksten.

For å sette inn **bilder**, sett et **utropstegn foran "lenketeksten"**, som vil fungere som alternativ tekst. Ellers fungerer bilder helt likt lenker.

Automatiske lenker

For å la en adresse bli klikkbar som den er, **sett < og > rundt** den. Metoden kan også brukes på svakstraumsadresse ("mailto:" trengs ikke). Svakstraumsadressene vil bli gjort om slik at de ikke hentes så lett av søppelroboter.

Utheving

- *legg merke til*
 legg merke til
- **legg enda meir merke til**
 __legg enda meir merke til__

La _ eller * stå i tomrom for å la dem være urørte, eventuelt bruke escapetegn (\)

Kode

Kode midt i en setning tar du på SQL-metoden: SELECT `felt` FROM `database`.

Escaping

Disse tegnene kan escapes:

- \ backslash
- ` back tick ("SQL"-tegnet)
- * asterisk

- `_` underscore
- `{}` curly braces
- `[]` square brackets
- `()` parentheses
- `#` hash mark
- `+` plus sign
- `-` minus sign (hyphen)
- `.` dot
- `!` exclamation mark

[KJELDE: HTTP://DARINGFIREBALL.NET/PROJECTS/MARKDOWN/SYNTAX](http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax)